



**Krückemeyer**  
Schleifmittel und Klebebänder

## Technisches Datenblatt

### PP - Packfilm                      RK    202

Beschreibung / description:                      Bi-axial gereckte PP-Folie, einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.

#### Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	PP Folie
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,025
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,045
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	synth. Kautschuk
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	9
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 28
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	> 85
Reissdehnung / elongation %:	150
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-30°C bis / to +70°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt
Farbe / colour:	farblos + braun
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung / Application:	Verpacken, Bündeln, Fixieren

**Hinweis:**

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

**Note:**

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.