



Krüchemeyer
Schleifmittel und Klebebänder

Technisches Datenblatt

PVC RK 910

Beschreibung / description: PVC-Folie, einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	PVC-Folie
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,13
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	Kautschuk
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	8
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 24
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	90
Reissdehnung / elongation %:	200
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-20°C bis / to +90°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt
Brandverhalten	selbstverlöschend
Farbe / colour:	schwarz, andere Farben auf Anfrage
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung / Application:	Elektro- + Kabelisolation

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.