

Tapir Betontape PP Film

Technische Daten / Technical Data

Film	Matt White, bioriented top-coated PP Film / Mattweiße, biorientierte, oberflächenbeschichtete PP-Folie.
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,30
Abdeckung / liner:	Supercalendered glassine paper, Havana colour, 2 sides siliconized. Superkalandriertes Pergaminpapier, Farbe Havanna, 2 Seiten silikonisiert.
Klebstoffbasis / adhesive base:	Synthetic soft rubber hotmelt / Heißkleber aus synthetischem Weichgummi.
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	35 ± 3 N/25mm
Loop Tack (FTM9)	65 ± 10 N/25mm
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate / 12 months
Printing system / Drucksystem	Usual printing technologies, including letterpress, flexo, gravure and screen printing. Solvent, UV or water-based. Thermal transfer / Übliche Drucktechnologien, einschließlich Buckdruck, Flexo, Tiefdruck und Siebdruck. Lösemittel-, UV- oder wasserbasiert. Wärmeübertragung.
Remarks / Bemerkungen	Authomatic dispensing is not recommended. The heavy coat weight of soft adhesive does not allow high press speed. Die cutting and rewind tension should be kept under careful control to avoid adhesive bleeding.

Produktbeschreibung / Product Description

Adhesive labels for marking and identifying irregular metal surfaces. Security identification labels for metal transport. Adhesive labels for concrete surfaces.

Klebe-etiketten zum Markieren und Identifizieren von unregelmäßigen Metalloberflächen. Sicherheitskennzeichnungsetiketten für den Metalltransport. Klebeetiketten für Betonoberflächen.

Hinweis / Note

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten / All the technical datas are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance