

3M 9460, 9469 en 9473 tweezijdig klevende VHB Lijmstrip

Product Informatie

1/09

Product beschrijving / Markttoepassingen

De 3M 9460, 9469 en 9473 zijn tweezijdig klevende VHB Lijmstrips, dragerloos met een sterk klevende acrylaat kleefmassa.

Toepassing /Prestaties

Deze tape wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het maken van sterke, permanente verbindingen tussen verschillende kunststoffen onderling en kunststof en gelakte of ongelakte metalen.

Aanbevolen Dispensers

Deze tape kunt u afkorten met een scherp mesje of een schaar.

Product Eigenschappen / Technische Gegevens

	<u>3M 9460</u>	<u>3M 9469</u>	<u>3M 9473</u>
Drager materiaal	: geen.		
Drager dikte	:		
Soort kleefstof	: Sterk klevende, gemodificeerde acrylaat lijmfilm		
Totale dikte	: 50 micron	130 micron	250 micron
Schutfolie materiaal	: Siliconen papier, bruin bedrukt met groene ruit		
Kleefkracht op staal	: 12 N/cm	14 N/cm	16 N/cm
Treksterkte(dynamisch)	: 550 kPa	550 kPa	550 kPa
Rek tot breuk	: nvt		
Temperatuurbestendigheid in ° C	: -30 tot 149°C(piek 260°C)		
UV bestendigheid	: uitstekend		
Weersbestendigheid	: uitstekend		
Kern doorsnee	: 3" (76 mm)		
Beschikbare kleuren	: transparant.		
Beschikbare afmetingen	: 12, 19 en 25mm x 55m		

Opslag: Opslaan op een droge, schone plaats. Temp. 18 - 21° C. Rel. vochtigheid: 40 – 50 %

Opmerking: Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. Wij raden u ten sterkste aan het materiaal te testen in de door u gewenste toepassing. Wij behouden ons het recht voor producten te verbeteren en specificaties te veranderen, waarbij eigenschappen wijzigen.