



**Krückemeyer**  
Schleifmittel und Klebebänder

## Technisches Datenblatt/ technical data sheet

### Kreppklebeband RK 510

Beschreibung / description: Flachgekrepptes Spezialpapier einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.  
stabilized paper masking coated with rubber

#### Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	Stabilisiertes Krepp/ stabilized paper masking
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,10
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,12
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	6
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 28
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	75
Reissdehnung / elongation %:	10
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-30°C bis / to +60°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt/ limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt/ limited
Farbe / colour:	beige
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate/ 12 months
Anwendung / Application:	Universelles Abdecken im Farb- und Lackierbereich/ universal masking tape

**Hinweis:**

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

**Note:**

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.