

TAPIR RK 625 PVC (Vinyl)

Product Informatie

10/16

TAPIR RK625 is een enkelzijdig klevende PVC (vinyl) met een rubber lijmlaag.

Product beschrijving / Markttoepassingen

TAPIR RK625 wordt hoofdzakelijk ingezet voor het markeren van producten en kabels. De tape is uitermate geschikt voor tijdelijke vloerbelijning. De tape is in specifieke omstandigheden schoonverwijderbaar van de substraat waar hij op wordt verkleefd.

Product Eigenschappen / Technische Gegevens

Drager materiaal	: zacht PVC (vinyl).
Drager dikte	: -
Soort kleefstof	: natuurlijk rubber
Totale dikte	: 150 micron (0,15mm)
Schutfolie materiaal	: -
Afpeelsterkte 90° N/25mm	: 6 N
Treksterkte N/25mm	: 60N
Afschuifkracht h/23°C	: -
Rek (verlenging) %	: >100%
Temperatuurbestendigheid	: -30°C tot 60°C
UV bestendigheid	: beperkt
Weekmakerbestendigheid	: beperkt
Weersbestendigheid	: beperkt
Kern doorsnee	: 3" (76 mm)
Beschikbare kleuren	: rood, groen, geel, blauw, oranje, wit, zwart, rood/wit, geel/zwart
Beschikbare afmetingen	: 5mm tot 1300mm
Opslaglevensduur	: 24 maanden

Opslag: Opslaan op een droge, schone plaats. Temp. 18 - 21° C. Rel. vochtigheid: 40 – 50 %

Opmerking: Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. Wij raden u ten sterkste aan het materiaal te testen in de door u gewenste toepassing. Wij behouden ons het recht voor producten te verbeteren en specificaties te veranderen, waarbij eigenschappen wijzigen. De verbinding zal na 72uur zijn uiteindelijke eind strekte bereiken.