

# 3M Transfer Tape 928

## Product Informatie

9/99

## Product beschrijving / Markttoepassingen

# 3M Transfer Tape 928 is een tweezijdig klevende tissue tape met een sterk klevende, permanente kleefzijde en een zwak klevende niet-permanente kleefzijde. Vooral geschikt voor vlakke ondergronden. Tape 928 is omgekeerd gewikkeld en kan daardoor verwerkt worden met een dispenser, die de schutlaag automatisch verwijdert.

## Toepassing /Prestaties

Deze tape wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het tijdelijk vastzetten (splicing) van papier, films, folies en andere kunststoffen. Ook te gebruiken bij het zelfklevend maken van foto's.

## Aanbevolen Dispensers

Deze tape is gemakkelijk met de hand scheurbaar.  
Tape 928 is te verwerken met de ATG-700 (voor rollengte tot 55m)

## Product Eigenschappen / Technische Gegevens

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Drager materiaal                | : Tissue.   |
| Drager dikte                    | :   |
| Soort kleefstof                 | : Sterk/zwak klevende, gemodificeerde acrylaat verlijming |
| Totale dikte                    | : 50 micron (0.05mm)                                      |
| Schutfolie materiaal            | : Siliconenpapier   |
| Kleefkracht op staal            | : Permanente kleefzijde 1,3 N/cm, niet permanent 0,4 N/cm |
| Treksterkte                     | :   |
| Rek tot breuk                   | :   |
| Temperatuurbestendigheid in ° C | : -40 tot 65  |
| UV bestendigheid                | : goed  |
| Weekmakerbestendigheid          | : goed  |
| Weersbestendigheid              | : goed  |
| Kern doorsnee                   | : 1" (25,4 mm)  |
| Beschikbare kleuren             | : transparant.  |
| Beschikbare afmetingen          | : 3M 928 12 en 19mm(33m)                                  |

**Opslag: Opslaan op een droge, schone plaats. Temp. 18 - 21° C. Rel. vochtigheid: 40 – 50 %**

**Opmerking: Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. Wij raden u ten sterkste aan het materiaal te testen in de door u gewenste toepassing. Wij behouden ons het recht voor producten te verbeteren en specificaties te veranderen, waarbij eigenschappen wijzigen.**